

## IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

### INFORMACIÓN GENERAL

Dirección	Ubicación: C/ del Altillo, 16. Sieteiglesias, 28753 (Madrid)
Uso general	Religioso
Tipología	1 planta
Servicios	-Celebración de eventos religiosos y reclamo turístico



La Iglesia de San Pedro Apóstol de Sieteiglesias se asienta sobre un gran roquedal de granito, domina todo el pueblo. De estilo sobrio destaca la espadaña y el pórtico de entrada.

La actual iglesia fue levantada en el siglo XVII, con muros de mampostería, y sillería de granito en esquinas y portada, es de planta rectangular de una sola nave, con arco triunfal de medio punto y cubierta por un artesonado de madera con tirantes. La cabecera es de mayor altura y está ocupada por la capilla mayor y la sacristía, el coro en altura construido a los pies del edificio se encuentra muy deteriorado. La fachada principal a los pies y de tres cuerpos se caracteriza por una gran espadaña que alberga las campanas del templo.

En el lado de la epístola se encuentra un pórtico adelantado. Parece ser que la presencia de esta iglesia se debe a la existencia de otra anterior, correspondiente a los primeros momentos de repoblación de la zona, construida con materiales muy pobres y en un período de inseguridad y de núcleos todavía incipientes, y que posteriormente actuaría en forma de «reclamo» para el asentamiento de poblaciones más estables. Sufrió un incendio durante la Guerra Civil Española y los muros y el solado no se corresponden con el original, así como la cubierta actual de madera.

Bajo la advocación de San Pedro apóstol, alberga también la escultura de San Blas, patrono de Sieteiglesias, un cuadro de la Inmaculada Concepción que se cree pertenece a la Escuela de Murillo y la Pila Bautismal, probablemente del siglo XVII. En el exterior se encuentran los restos del antiguo púlpito.

**EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD**

1 ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO					
COD.	Requerimiento normativo	Valor normal		Situación actual	
		Accesible	Practicable		
<b>Espacios exteriores</b>					
1.1	Existencia de itinerario accesible	Desniveles, pendiente		Practicable	
		Anchura calles y caminos de acceso		Accesible	
		Planos maquetas		No aplica	
<b>Acceso al edificio</b>					
1.2	Al mismo nivel que el pavimento exterior/rampa			Practicable	
1.3	Contraste cromático			Accesible	
	Buena iluminación			Accesible	
1.4	Señalización	Número y/o letra del portal + uso del edificio	a la derecha o junto al portero automático	No accesible	
			altura entre 1.5 m y 1.6 m	No accesible	
			SIA	No accesible	
1.5	Sistemas de comunicación, llamada o apertura (en su caso)		a la izquierda	No aplica	
			altura entre 0.9 m y 1.2 m	No aplica	
			fácil manipulación	No aplica	
<b>Puertas exteriores</b>					
1.6	Al mismo nivel que el pavimento exterior/rampa		Ø 1.8 m	Ø 1.4 m	Accesible
1.7	Ángulo de apertura		≥ 90°		Practicable
1.8	Anchura ≥		0.9 m	0.8 m	Accesible
		Puertas automáticas	≥ 1.2 m		No aplica
1.9	Fuera apertura		≤ 25 N		Accesible
1.10	Felpudo (en su caso)		Fijo y enrasado		No aplica
1.11	Picaportes, tiradores		Formas		No aplica
			Formas suaves y		No aplica
			Altura 0.9-1.2m, los		No aplica
			Separados 4 cm		No aplica
1.12	Salidas de emergencia		Apertura de doble		No aplica
1.13	Puertas de apertura automática		Velocidad ≤ 0.5		No aplica
			Mecanismos de		No aplica
			Cédulas de barrido		No aplica
			Mecanismo manual		No aplica
1.14	Puertas acristaladas		Vidrio de seguridad		No aplica
			Zócalo protector de		No aplica
			Bandas		No aplica
<b>Vestíbulo</b>					
1.15	Espacio libre		Ø 1.8 m	Ø 1.4 m	Practicable
1.16	Iluminación permanente, sin sombras		Min 300 lux		Accesible
1.17	Contraste cromático				Practicable
1.18	Pavimentos duros, antideslizantes, continuos y planos				Practicable
1.19	Interruptores fácilmente localizables, buen contraste cromático, piloto luminoso,				Accesible
4.1	Mobiliario, mostradores y ventanillas accesibles				No accesible
1.20	Recomendable planos y maquetas		En relieve, sin		No aplica
			Rotulación		No aplica
			Recomendable		No aplica
			Altura 0.9 m – 1.2		No aplica

3 ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS					
COD.	Requerimiento normativo	Valor normal		Situación actual	
		Accesible	Practicable		
<b>Pasillos</b>					
3.1	Desniveles	Ausencia de desniveles o rampa		Practicable	
3.2	Anchura $\geq$	1.8 m ó 1.2 m	1.1 m	Accesible	
3.3	Espacios de giro	$\varnothing$ 1.5 m	$\varnothing$ 1.4 m	Practicable	
3.4	Mobiliario	Colocado en el mismo lado		Practicable	
3.5	Iluminación	Bien iluminados		Accesible	
<b>Puertas de paso interiores</b>					
3.6	Espacio libre a ambos lados	$\varnothing$ 1.8 m	$\varnothing$ 1.4 m	No aplica	
		$\varnothing$ 1.2 m en pasillos =1.2		No aplica	
3.7	Angulo de apertura $\geq$	90°		No aplica	
3.8	Anchura $\geq$		0.9 m	0.8 m	No aplica
		Puertas automáticas	1.2 m		No aplica
3.9	Sistemas de comunicación, llamada o apertura (En su caso)	A la izquierda		No aplica	
		Altura entre 0.9 m y 1.2 m		No aplica	
		Fácil manipulación		No aplica	
3.10	Finanza de apertura	$\leq$ 25 N		No aplica	
3.11	Picaportes, tiradores	Formas ergonómicas, fáciles de		No aplica	
		Formas suaves y redondeadas,		No aplica	
		Altura 0.9-1.2 m, verticales a 40		No aplica	
		Separados 4 cm del plano de la		No aplica	
3.12	Contraste cromático entre puertas y paredes			No aplica	
3.13	Ventanas o mirillas a 1.1 m en su caso			No aplica	
3.14	Salida de emergencia	Apertura de doble barra: 0.9m y		No aplica	
3.15	Puertas de apertura automática	Velocidad $\leq$ 0.5 m/s		No aplica	
		Mecanismos de minoración de		No aplica	
		Cedulas de barrido vertical Mecanismo manual de parada		No aplica	
3.16	Puertas acristaladas	Vidrio de seguridad		No aplica	
		Zócalo protector de 0.4 m		No aplica	
		Bandas señalizadoras		No aplica	

4 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES					
COD.	Requerimiento normativo	Valor normal		Situación actual	
		Accesible	Practicable		
<b>Zonas de atención al público y salas de espera</b>					
Punto de atención accesible					<b>No aplica</b>
4.1		Mostradores y ventanillas de atención al público	Altura $\leq 1.1$ m	-	
			Tramo de altura 0.8 m y longitud $> 1.2$	-	
			Hueco en parte inferior 0.7 m x 0.5 m	-	
			Intensidad de luz 500 lux	-	
4.2		Dispositivo de intercomunicación dotado de bucle		-	
Punto de llamada accesible					-
4.3		Sistema intercomunicador bidireccional	Mecanismo accesible		-
4.4		Rotulo indicativo de su función			-
Salas de espera				Reserva de plazas s/4.36.	-
4.5	Distancia entre filas de asientos			$\geq 0.9$ m	-
4.6	Al menos un asiento a 45 cm del suelo con reposabrazos abatibles a 20 cm del				-
<b>Aseos</b>					
4.7	Nº elementos para cada sexo		Uno por cada 10 o fracción		<b>No aplica</b>
4.8	Espacio de distribución de aseos		$\varnothing 1.8$ m	$\varnothing 1.4$ m	-
4.9	Espacio distribución interior cabina		$\varnothing 1.8$ m, $\varnothing 1.5$ m (Recomendación SUA)	$\varnothing 1.4$ m	-
4.10	Puerta	Anchura $>$	0.9m	0.8m	-
		Zocalo protector en ambas caras altura $> 30$ cm			-
		Abatible hacia el exterior o corredera			-
		Mecanismo de cierre de fácil manejo, posibilidad de			-
4.11	Sistema de alarma		$\geq 0.4$ m del suelo tipo cordón o		-
4.12	Altura mínima interior de la cabina		2.2 m		-
4.13	Pavimento		antideslizante		-
4.14	Espejos		Borde inferior altura $< 0.9$ m		-
			Con un ligero desplome		-
4.15	Perchas, toalleros, etc.		Altura entre 0.9m y 1.2m		-
4.16	Tuberías de agua caliente protegidas				-
4.17	Lavado		Sin pedestal		-
		Altura	Cara superior 0.8m		-
		Grifo	Monomando con palanca		-
4.18	Inodoro	Altura	45-50 cm		-
		Equipo de transferencia	A ambos lados de anchura $\geq 80$ cm y largo $\geq 75$ cm		-
		Barras de apoyo	A ambos lados, al menos una		-
			Longitud 90-80 cm		-
			Altura 70-75 cm		-
Pulsado de descarga	De gran superficie y fácil de manipular		-		
4.19	Urinarios		Al menos uno a 45 cm del suelo,		-
<b>Vestuarios y duchas</b>					
4.20	Reciento complementado con lavado e inodoro				<b>No aplica</b>
4.21	Pulsador de alarma		Al menos en dos paredes, a 20		-
4.22	Espacio libre de distribución		$\varnothing 1.8$ m	$\varnothing 1.4$ m	-

4.23	Espacio libre en interior de cabina	Ø1.8 m	Ø1.4 m	-
4.24	Espacio libre de paso ≥	1.2 m		-
4.25	Puerta	Anchura >	0.9 m	0.8 m
		Zócalo protector en ambas caras altura > 30 cm		
		Abatible hacia el exterior o corredera		
		Mecanismo de cierre de fácil manejo, posibilidad de		
4.26	Banco	0.6 m (profundidad) x 1.5 (anchura) x 0.45-0.5 m		-
4.27	Ducha	Área de utilización nivelada con el pavimento		-
		Asiento	Abatible y con respaldo	
			0.4m (profundidad) x 0.4	
			Espacio a un lado ≥ 80 cm	
	Barras de apoyo			-
4.28	Pasamanos en paredes			-
<b>Mecanismos accesibles (interruptores, dispositivos de intercomunicación, pulsadores)</b>				
4.29	Altura de elementos de mando y control		80-120 cm	<b>No aplica</b>
4.30	Altura de tomas de corriente o señal		40-120cm	-
4.31	Distancia a encuentros en rincón >		35 cm	-
4.32	Interruptores y pulsadores de alarman automáticos o de fácil accionamiento			-
4.33	Contraste cromático			-
4.34	Interruptores de giro y palanca		No se admite	-
4.35	Iluminación con temporización en aseos y vestuarios		No se admite	-
<b>Plazas reservadas</b>				
4.36	Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas	Una por cada 100 asientos o fracción en salas de		<b>Practicable</b>
		0.8 x 1.2m en aproximación frontal		
		0.8 x 1.5m en aproximación lateral		
		Asiento anejo para el acompañante		
4.37	Plaza reservada para usuarios con discapacidad auditiva	Itinerario accesible y próxima al acceso y salida del		<b>No accesible</b>
		Una por cada 50 plazas o fracción en actividades		
		Bucle de inducción o similar		
		Señalización		

5		INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			
COD.	Requerimiento normativo	Valor normal		Situación actual	
		CTE DB SUA 9	UNE 170001-1:2007		
1.4	Entrada al edificio	SIA + flecha direccional en su caso	Número y/o letra del portal + uso del edificio. A la derecha o junto al portero automático	<b>No accesible</b>	
5.1	Itinerarios accesibles	SIA	Indicadores en autorrelieve y Braille (en zona ergonómica de interacción del brazo), sin pantallas o cristaleras, iluminación uniforme, contraste cromático	<b>No accesible</b>	
5.2	Ascensores accesibles	SIA		<b>No aplica</b>	
5.3	Plazas reservadas	Usuarios de silla de ruedas		SIA	<b>No accesible</b>
		Usuarios con discapacidad auditiva			<b>No accesible</b>
5.4	Plazas de aparcamiento	SIA			<b>No accesible</b>
5.5	Servicios higiénicos de uso general	Pictogramas normalizados de sexo, alto relieve, contraste cromático, altura 0.8-1.2m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada			<b>No aplica</b>
5.6	Servicios higiénicos	SIA		<b>No aplica</b>	
5.7	Escaleras y rampas	Bandas señalizadoras visuales y táctiles en el acceso, 80 cm , anchura del itinerario y acanaladas perpendiculares al eje de la escalera	Franjas señalizadoras en escaleras y rampas del itinerario accesible	<b>No aplica</b>	
5.8	Grandes vestíbulos	Itinerario accesible hasta un punto de atención o de llamada accesible: Banda señalizadora visual y táctil, acanaladura paralela a la dirección de la marcha y anchura 40cm	Recomendable franja-guía de dirección	<b>No aplica</b>	
			Recomendable placas de orientación en vestíbulos con varias opciones de recorridos		
			Recomendable planos y maquetas		
			Bucle magnético y amplificadores		